Quoi

Il est possible de modifier les flux de discussion affichés par défaut dans le Shell de **Qubes Express**.

Comment

Attention la version minimale supportée est **Qubes 2016**.

- Créer un fichier nommé `bonjour.feeds.json` au format *ANSI*.
- Le mettre dans le répertoire contenant l'exécutable **Qubes Express**. (par défaut `D:\APP\CreativeIT\QubesExpress`).

Ce fichier contient les flux à afficher par défaut.

```
[
   {
      "items": [
         {
            "name":"Tâches en cours",
            "feed":"/API/User/Todo.Overview.dws"
         },
         {
            "name":"Nouvelles internes",
            "feed":"/API/System/Talk/Channel.Bonjour.dws?channel=News&n=5",
            "link":"##System/Talk#!News"
         }
      ]
   },
   {
      "items": [
         {
            "name":"News Qubes.com",
            "feed":"/API/System/Feeds/Qubes.com.dws"
         }
      ]
   },
   {
      "items": [
         {
```

```
            "name":"Test Flux",
"feed":"/API/System/Talk/Channel.Bonjour.dws?channel=Test%20Flux"
         }
      ]
   }
]
```

Astuce

- Récupérer l’adresse feed de vos flux personnalisées via l’écran d’ajout de flux.