

fichier: Qubes.ini

## Section [Updates] (à partir de Qubes 2012)

- **CheckUpdates** = <Y|N>

Indique si le serveur de mise à jour doit être consulté

**Y** (par défaut) : vérifie les mises à jour

**N** : aucune MAJ automatique n'aura lieu, le serveur n'est pas contacté

- **ConfirmUpdates** = <Y|N|Always>

Indique si les mises à jour doivent être confirmées par l'utilisateur

**Y** (par défaut) : l'utilisateur doit confirmer les mises à jour, sauf si ForceUpdate est définie sur le serveur

**N** : les mises à jour sont toujours appliquées dès que disponibles

**Always** : les mises à jour doivent toujours être confirmées, même si ForceUpdate est définie sur le serveur

## Cas d'emplois

- Je suis un développeur Qubes et je ne veux pas que mon exécutable de développement soit remplacé par la version courante :

*CheckUpdates=N*

- Je suis un consultant Qubes et je ne veux pas que l'exécutable dans la même version que celle de mon client soit remplacé par la version courante :

*CheckUpdates=N*

- Qubes.exe est installé sur le serveur d'application qui est forcément à jour, car c'est lui qui fournit les mises à jour aux autres :

*CheckUpdates=N*

- Qubes.exe est installé sur un serveur TSE dans un dossier commun auquel les utilisateurs n'ont pas accès en écriture. C'est l'administrateur qui gère la mise à jour de l'exécutable.

*CheckUpdates=N*

- Je veux que les exécutables Qubes des postes clients de mes utilisateurs se mettent automatiquement à jour, sans poser de question :

Il faut définir ForceUpdate sur le serveur et laisser le réglage par défaut sur les postes clients (*CheckUpdates=Y* et *ConfirmUpdates=Y*)

- Je suis un utilisateur et je veux que mon poste client se mette automatiquement à jour, sans me poser la question :

*CheckUpdates=Y* et *ConfirmUpdates=N*

- J'ai installé sur mon poste un environnement de test d'une nouvelle version de Qubes, mais mon administrateur a activé ForceUpdate sur le serveur. Je ne souhaite pas que la version que je teste soit écrasée, mais j'ai peur de désactiver la mise à jour automatique et d'oublier de la remettre plus tard. Je préfère que Qubes me pose la question à chaque fois.

*CheckUpdates=Y* et *ConfirmUpdates=Always*

## Section [Chromium]

- **Path**= Chemin d'installation des fichiers du moteur de rendu chromium.

l'ordre de recherche est le suivant :

1. Dossier parent de l'exe\Chromium
2. Dossier de l'exe\Chromium
3. [APP\_DATA]\Creative IT\Chromium
4. [PROGRAM\_FILES]\Creative IT\Chromium
5. path du Qubes.ini
6. [HKCU]\Software\Creative IT\ valeur chaine Chromium
7. [HKLM]\Software\Creative IT\ valeur chaine Chromium

---

## Section [Debug]

- **UpdateLog** = <0|1|2>

Permet de définir le niveau de log généré lors de la vérification de présence d'une maj.

**0** Pas de log

**1** Log minimal

**2** Log détaillé

- **SQCLibrary** = <Y|N>

Permet de désactiver la concaténation dans un seul script js des fichier js aggregate pour faciliter le débogage avec firebug ou autres.

---

## Section [PDFTK]

- **Path**= Chemin d'installation du l'utilitaire de manipulation des pdf PDFTK.

l'ordre de recherche est le suivant :

1. Dossier de l'exe\PDFTK
2. Tous les dossiers parents de l'exe jusqu'à la racin\PDFTK
3. Configuration du convertisseur PDF
4. path du Qubes.ini
5. [HKCU]\Software\Creative IT\ valeur chaine GhostScriptPath
6. [HKLM]\Software\Creative IT\ valeur chaine GhostScriptPath
7. [PROGRAM\_FILES]\gs

## Section [Splash]

- Enabled

---

## Section [GhostScript]

- **Path**= Chemin d'installation du moteur GhostScript.

l'ordre de recherche est le suivant :

1. Dossier de l'exe\gs
2. Tous les dossiers parents de l'exe jusqu'à la racin\gs
3. Configuration du convertisseur PDF
4. path du Qubes.ini
5. [HKCU]\Software\Creative IT\ valeur chaine PDFTkPath
6. [HKLM]\Software\Creative IT\ valeur chaine PDFTkPath
7. [TEMP]

---

## Section [Scripts]

- **SamplingsPath**= Permet d'activer la génération de trace de performances lors de l'exécution de scripts.

- 
- **Path**= Permet de définir un chemin pour surcharger les scripts embedded.

---

## Section [FPJS]

- **Path**= Permet de définir un chemin pour surcharger les javascripts des XFORMS.

---

## Section [JSLIB]

- **Path**= Permet de définir un chemin pour surcharger les librairies javascripts (jquery et plugins).

---

## Section [QUBESUI]

- **Path**=Permet de définir le chemin pour surcharger le menu d'accueil Qubes 2012.

---

## Section [Splash]

- **Enabled** = <Y|N> Permet de désactiver l'animation de l'écran de splash screen de Qubes.
-

## Section [AppBar]

- **Active** = <Y|N> Permet de désactiver la barre surgissante ( obsolète apres version 5.5 ) : utile pour les environnement citrix et les postes ou les fenêtres passent en arrière plan.
- 

## Section [TestAuto]

- **Port** = Permet de fixer sur un port statique le serveur http embedded de qubes. Nécessaire pour les tests automatiques. Utile pour accéder au infos de TSQAdmin (diag mémoire notamment).
- 

## Section [P2P]

- **ConnectionKey** = clef de connexion P2P (hexadécimal)