

Ces paramètres sont définis dans le fichier server.cfg qui se trouve à côté de l'exécutable de Qubes Express.

Pour le trouver, il faut vérifier le chemin de l'exécutable qui est utilisé par le service Qubes Express.

Le chemin par défaut est le suivant: C:\Program Files (x86)\Creative IT\QubesExpress

Une fois un paramètre modifié, il faut redémarrer le service.

*AfterLogOutPage*

*AllowKeepAlive*

- **AutoClientLogOut** (Y/N) : permet de déconnecter automatiquement les utilisateurs après la période de *UserDropTimeOutInMinutes*
- **AutoClientLogOutPage** : page de redirection pour l'option *AutoClientLogOut* (exemple: </login/login.dws>)
- **AutoCompleteLogin** (1/0) : permet d'activer/désactiver la complétion automatique des logins de l'intranet (v6.2+)

*BandeauAlign=left or center*

*BindIP*

- **BindPort** : port de l'interface HTTP **ATTENTION, redémarrer le Guardian si modif de ce paramètre**
- **BrowserSession** (1/0) : Si actif le navigateur ne stocke pas de cookie sur disque, la fermeture du navigateur provoque la perte définitive de la session. **A utiliser avec OnlyOneSessionPerUser.**

*CachedDocDirtyTimeOut*

*CachedDocExpiration*

*CachedDocFastExpiration*

*CachedXSLTEngineDirtyTimeOut*

- **CompanyWebSite** : remplace l'url par défaut www.creative-it.net du logo situé en dessous de Liens

*CookieSession*

- **Debugging** (1/0) : Active le mode debug et en particulier les SDB Timings.

*DefaultLangID*

*DefaultPage*

*DisableStandardPages*

- **DocCacheFolder** : chemin d'enregistrement des fichiers du cache sur le serveur

*DocDiskCacheSizeInMo*

*DocInline*

*DocMemCacheSizeInMo*

*DocWithoutFirstPage*

- **StandardLog** (1/0) : active les logs de QubesExpress
- **ExtendedLog** (1/0) : active les logs complets de QubesExpress !! Ne pas activer trop longtemps !!

*Height*

*HTTPCompression*

- **HTTPOirectory** : permet de changer le répertoire local du site web

*JSMinification*

- **LogFilePath** : chemin d'enregistrement des logs du service

*MaxConcurrentXSLTEngine*

*MaxConcurrentXSLTEnginePerPage*

- **MaxLogFileSize** : taille maximale d'un fichier de log (défaut = 1Mo) (**Qubes <2016**)

*MaxResourcesInCache*

*MaxThreadCount*

*MaxWebProcessInCache*

*MaxXSLTEngineInCache*

*MemoryLog*

*MultimediaDiskCacheSizeInMo*

- **OnlyOneSessionPerUser** (1/0) : limite les connexions à une session unique par utilisateur (permet d'éviter de consommer des licences inutilement, mais interdit l'utilisation d'un login commun pour plusieurs utilisateurs)

*PageEncryption=Full or Full0nHTTPSPort*

*RawSocketLog*

*ReceiveTimeOut*

- **RestrictToHost** : restreint l'adresse du serverweb à celle-là et à 127.0.0.1. Si l'adresse appelante est différente (localhost ou un autre alias), une redirection est faite automatiquement. **Paramètre recommandé**
- **RotatelogCount** : nombre de fichiers de logs tournant (défaut = 30) (**Qubes <2016**)
- **RotatelogDays** : nombre de jours de logs conservés (défaut = 7) (**Qubes >2016**)
- **SecureLogin** : Désactive la connexion LDAP car non-sécurisée (utiliser le SSO à la place) (défaut = Y) (**Qubes >2016**)

*SendTimeout*

*ServiceDisplayName*

*ServiceName*

*SSLEnabled*

*SSLKeyFile*

*SSLPassword*

*SSLPort*

*SSLRootCertificateFile*

*SSLSelfCertDirectory*

*SSLSiteCertificateFile*

- **UserDropTimeOutInMinutes** : nombre de minutes pendant lesquelles la session de l'utilisateur sera conservée.

*UseTempDirForLogAndCache*

*WaitingXSLTEngineTimeout*

*WebProcessNoEndSlashInUrlEnabled*

*WebProcessScriptCacheMaxLineCount*

*Width*

*XtraDownloadableExtensions*